



Soluciones para la Recarga de Vehículos Eléctricos

TARIFA DE PRECIOS 2023

Precios válidos para España, Andorra y Portugal

The future is efficiency

Circutor

Recarga Inteligente para vehículos eléctricos

TARIFA DE PRECIOS 2023

Recarga Inteligente para vehículos eléctricos

Modos de recarga	3
Tipos de conector.....	3
Cajas de recarga	
eHOME, Cajas de recarga doméstica.....	4
eHOME Link, Cajas de recarga doméstica con comunicaciones RS-485	4
Genion One MC, Gestor doméstico para recarga de VE	4
eNEXT, Cajas de recarga doméstica con APP	4
eNext ELITE, Cajas de recarga inteligentes con WiFi.....	4
ePARK, Cajas de recarga inteligentes	5
URBAN-WB, Cajas de recarga inteligentes doble toma	5
CirBEON, Sensor para control dinámico potencia.....	5
Postes de recarga	
URBAN, Postes de carga inteligentes	6
URBAN MASTER/SLAVE, Postes de carga inteligente con sistema Master/Slave.....	6
URBAN MASTER/SLAVE DC, Postes de carga inteligente, carga en CC y sistema Master / Slave	6
Estación de recarga	
RAPTION 50, Estaciones de recarga rápida compactas	8
RAPTION 50 EVO, Estaciones de recarga rápida compactas ampliables a 100 kW.....	8
RAPTION 100, Estaciones de recarga ultrarrápida compactas.....	9
RAPTION 150C, Estaciones de recarga compactas de alta potencia	9
Accesorios recarga	
COFRET, Caja de protecciones para puntos de recarga.....	10
CirBEON, Sensor para control dinámico potencia.....	10
Genion One MC, Gestor doméstico para recarga de VE	10
DLM, Sistema dinámico de carga (Dynamic Load Manager).....	11
PD, Pedestal para cajas de recarga	11
RVE-CARD, Tarjeta para recarga	11
CONNEX, Cables de recarga	11

Modos de recarga

MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4
			
Conexión directa del vehículo a la red. • Toma de corriente no dedicada. • Cable simple. • Riesgo de sobrecalentamiento. • Adecuado para VE pequeños y de 2 ruedas	Conexión directa del vehículo a la red. • Toma de corriente no dedicada. • Cable con dispositivo de comunicación y supervisión de recarga. • Adecuado para VE pequeños hasta 2,8 kW	Conexión directa del vehículo a la red. • Toma de corriente dedicada con monitorización de carga. • Cable dedicado. • Recarga 3,7 ... 22 kW	Conexión indirecta del vehículo a la red, a través de cargador externo. • Toma externa de corriente directa con monitorización de carga. • Cable dedicado. • Recarga rápida 22 ... 150 kW

Tipos de conector

CA	Tipo 1		CC	JEVS G105 / CHAdeMO	
	Tipo 2			CCS Combo 2	

Cajas de recarga



eHOME

Cajas de recarga doméstica

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	PVP (€)
eHOME T2C32	[3] V25030.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	3	592,00
eHOME T2S32	[3] V25070.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	3	522,00
eHOME T2S16 TRI	[3] V25080.	1	400 Vac - 16 A - 11 kW	Base Tipo 2	Trifásica	3	557,00
eHOME T2C16 TRI	[3] V25090.	1	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	3	622,00

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON-63, Peso: 3 kg, Envoltente de plástico ABS autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).

NEW



eHOME Link

Cajas de recarga doméstica con comunicaciones RS-485

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	PVP (€)
eHOME Link T2C32	[3] V25330.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	6 mAdc	3	677,00
eHOME Link T2S32	[3] V25370.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	6 mAdc	3	617,00
eHOME Link T2S16 TRI	[3] V25380.	1	400 Vac - 16 A - 11 kW	Base Tipo 2	Trifásica	6 mAdc	3	657,00
eHOME Link T2C16 TRI	[3] V25390.	1	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	6 mAdc	3	717,00

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible unicamente con sensor CirBEON-63, Peso: 4 kg, Envoltente de plástico ABS-PCV0 autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).

NEW



Genion One MC

Gestor doméstico para recarga de VE

Tipo	Código	Comunicaciones	PVP (€)
Genion One MC	[*] V40702.	RS-485 Ethernet Wi-Fi	322,96

Genion One es compatible con la gama monofásica eHOME Link. Incluye aplicación web para la gestión dinámica de la generación fotovoltaica y el punto de recarga. Además es capaz de gestionar hasta 2 equipos eHOME Link.



eNEXT

Cajas de recarga doméstica con APP

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Comunicaciones	PVP (€)
eNEXT M-C2	[C] V27030.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	Inalámbricas (WPAN)	771,00
eNEXT M-S2	[C] V27070.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	Inalámbricas (WPAN)	680,00
eNEXT T-S2	[C] V27040.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Inalámbricas (WPAN)	740,00
eNEXT T-C2	[C] V27060.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Inalámbricas (WPAN)	831,00

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON, Comunicaciones inalámbricas, APP para monitorización y configuración del equipo, Peso: 4 kg, Envoltente de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensiones 180x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo)



eNext ELITE

Cajas de recarga inteligentes con WiFi

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Contador MID	Comunicaciones	PVP (€)
eNEXT ELITE M-C2	[C] V26220.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	6 mAcc	MID	Ethernet WiFi	1.441,00
eNEXT ELITE M-S2	[C] V26240.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	6 mAcc	MID	Ethernet WiFi	1.350,00
eNEXT ELITE T-C2	[C] V26420.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	6 mAcc	MID	Ethernet WiFi	1.591,00
eNEXT ELITE T-S2	[C] V26440.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	6 mAcc	MID	Ethernet WiFi	1.500,00

Pantalla a color de 3,5", Compatible con sensor CirBEON, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet y WiFi, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 4 kg, Envoltente de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensiones 180x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).

eNEXT									
V	2	X	X	X	X	0	0	X	X
Código		Código interno		Plazo entrega		+ €			
Protecciones		-		0		-		-	
		6 DC		1		1		80,00	



ePARK
Cajas de recarga inteligentes

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
ePARK M-S2	[3] V27240.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	3	Ethernet	1.300,00
ePARK M-C2	[3] V27220.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	3	Ethernet	1.391,00
ePARK M-2C2	[3] V27222.	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	3	Ethernet	2.132,00
ePARK M-2S2	[3] V27244.	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	3	Ethernet	1.950,00
ePARK T-S2	[3] V27440.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet	1.450,00
ePARK T-C2	[3] V27420.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet	1.541,00

Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 4 kg, Envoltente de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensiones 200x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).



URBAN-WB
Cajas de recarga inteligentes doble toma

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
URBAN-WB M22	[3] V20622.	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	Tipo A	3	Ethernet	3.300,00
URBAN-WB M22-C2	[3] V2062A.	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	Tipo A	3	Ethernet	3.960,00
URBAN-WB T22	[3] V20623.	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	3.500,00
URBAN-WB T22-C2	[3] V20626.	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	4.160,00

Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo A independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 55 kg, Envoltente de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 850x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).



CirBEON
Sensor para control dinámico potencia

Tipo	Código	Potencia contratada (kW)	PVP (€)
CirBEON-16	[*] V42001.	3.68	63,00
CirBEON-20	[*] V42002.	4.6	63,00
CirBEON-25	[*] V42003.	5.75	63,00
CirBEON-30	[*] V42004.	6.9	63,00
CirBEON-35	[*] V42005.	8.05	63,00
CirBEON-40	[*] V42006.	9.2	63,00
CirBEON-45	[*] V42007.	10.35	63,00
CirBEON-50	[*] V42008.	11.5	63,00
CirBEON-63	[*] V42009.	14.49	63,00

Compatible con equipos serie eNEXT, eHOME Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m. Encapsulado de poliéster, IP 20. Dimensiones: 60 x 32 mm

ePARK									
V	2	X	X	X	X	0	0	X	X
Código		Código interno				Plazo entrega		+ €	
Comunicaciones		0				-		-	
adicionales		+ 4G				1		210,00	

URBAN-WB									
V	2	X	X	X	X	0	0	X	X
Código		Código interno				Plazo entrega		URBAN-WB	
Comunica- ciones		0				-		✓	
4G		1				1		✓	
Protecciones	RA	1				1		✓	
	RCD-B	2				1		✓	
	RCD-B RA	3				1		✓	
	6 DC	8				1		✓	
Accesorios	-	0				-		✓	
	LTK	4				1		✓	
	EXT	G				1		✓	
EXT + LTK		K				1		✓	

Protecciones y accesorios	
4G	Modem 4G
RA	Rearme automático
RCD-B	Protección diferencial Tipo B
6 DC	Detección de fugas de 6 mAcc
LTK	Kit calefactor
EXT	Acometida por tapa inferior para exteriores

Postes de recarga



URBAN

Postes de carga inteligentes

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
URBAN T22	[3] V10623.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	3.950,00
URBAN T22-C2	[3] V10626.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	4.610,00
URBAN T24-MIX	[3] V10627.	4 (2)	400 Vca - 32 A - 22 kW 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipo 2 Schuko	Trifásica	Tipo A	1 2 3	Ethernet	4.400,00

Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo A independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 3G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 55 kg, Envoltente de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 1550x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).



URBAN MASTER/SLAVE

Postes de carga inteligente con sistema Master/Slave

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
URBAN MASTER									
URBAN MASTER T2	[C] V10633.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	5.500,00
URBAN MASTER T2-C2	[C] V10636.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	6.160,00
URBAN SLAVE									
URBAN SLAVE T2	[C] V10643.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	3.600,00
URBAN SLAVE T2-C2	[C] V10646.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	4.260,00

Sistema con hasta 6 o 9 cargadores Slave por cada Master según el switch opcional elegido. Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo A independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 30 kg, Envoltente de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 1550x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).



URBAN MASTER/SLAVE DC

Postes de carga inteligente, carga en CC y sistema Master / Slave

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
MASTER									
URBAN MASTER CCS2	[C] V10730.	1	150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Trifásica	Tipo B	4	Ethernet	Consultar
SLAVE									
URBAN SLAVE CCS2	[C] V10740.	1	150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Trifásica	Tipo B	4	Ethernet UTP	Consultar

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

URBAN MASTER / URBAN SLAVE												
V	1	X	X	X	X	0	0	X	X	X		
Código		Código interno										
Comunicaciones	-	0							Plazo entrega	URBAN MASTER	URBAN SLAVE	+ €
	4G	1							1	✓		Consultar
	PAYTERM	5							1	✓		Consultar
	4G PAYTERM	6							1	✓		Consultar
	SW6	A							1	✓		Consultar
	4G SW6	B							1	✓		Consultar
	SW6 PAYTERM	F							1	✓		Consultar
	4G SW6 PAYTERM	G							1	✓		Consultar
	4G SW9	L							1	✓		Consultar
	SW9 PAYTERM	P							1	✓		Consultar
Protecciones	4G SW9 PAYTERM	Q							1	✓		Consultar
	RCD-B	2							1	✓	✓	Consultar
	6 DC	8							1	✓	✓	Consultar
	SPD	4							1	✓	✓	Consultar
	RCD-B SPD	6							1	✓	✓	Consultar
Accesorios	LTK	C							1	✓	✓	Consultar

Protecciones y accesorios

4G	Modem 4G
RA	Rearme automático
AV	Tapas antivandálicas
RCD-B	Protección diferencial Tipo B
6 DC	Detección de fugas de 6 mAcc
SPD	Protección contra sobretensiones
LTK	Kit calefactor
SW6	Switch 6 equipos (Master + 6 Slave)
SW9	Switch 9 equipos (Master + 9 SLAVE)
PAYTERM	Terminal de pago con tarjeta contactless

URBAN										
V	1	X	X	X	X	0	0	X	X	X
Código	Código interno									
Comunica- ciones								Plazo entrega	URBAN	+ €
Protecciones										
Accesorios										

Estación de recarga



RAPTION 50

Estaciones de recarga rápida compactas

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
RAPTION 50 CCS2	[8] V17110.	1	50-500 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 50 CCS2 T2C32	[8] V17122.	2	50-500 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Cable Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 50 CCS2 T2S32	[8] V17123.	2	50-500 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Base Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 50 CCS2 CHA T2S32	[8] V17130.	3	50-500 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Base Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo B independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G, Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 230 kg, Permite montaje en pared, Envoltorio de acero inoxidable IP54 - IK10, Dimensiones: 350x940x1800 mm. Longitud de cable de 3 m (5 m opcional).



RAPTION 50 EVO

Estaciones de recarga rápida compactas ampliables a 100 kW

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
RAPTION 50 EVO CCS2	[8] V17410.	1	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32	[8] V17422.	2	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Cable Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32	[8] V17423.	2	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Base Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2S32	[8] V17430.	3	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Base Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 50 EVO CCS2 CHA T2C32	[8] V17432.	3	100-920 Vcc - 125 A - 50 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Cable Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar

Ampliable a 100 kW, Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo B independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G, Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 230 kg, Permite montaje en pared, Envoltorio de acero inoxidable IP54 - IK10, Dimensiones: 350x940x1800 mm. Longitud de cable de 3 m (5,5 m opcional).

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

Protecciones y accesorios	
RA	Rearme automático
RCD-B	Protección diferencial Tipo B
6 DC	Detección de fugas de más de 6 mAcc
SPD	Protección contra sobretensiones
SW6	Switch 6 equipos (Master + 6 Slave)
EXT	Acometida por tapa inferior para exteriores
5M	Mangueras de 5,5 metros de longitud
BC	Sistema de bloqueo de conectores CCS y CHA
PAYTERM	Terminal de pago con tarjeta contactless



RAPTION 100

Estaciones de recarga ultrarrápida compactas

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
RAPTION 100 CCS2	[8] V17310.	1	150-920 Vcc - 250 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 100 CCS2 T2C32	[8] V17322.	2	150-920 Vcc - 250 A - 100 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Cable Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 100 CCS2 T2S32	[8] V17323.	2	150-920 Vcc - 250 A - 100 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) Base Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 100 CCS2 CHA T2S32	[8] V17330.	3	150-920 Vcc - 200/250 A - 100 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Base Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 100 CCS2 CHA T2C32	[8] V17332.	3	150-920 Vcc - 200/250 A - 100 kW 400 Vca - 32 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA) Cable Tipo 2	Trifásica	3 4	Ethernet 4G	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo B independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G, Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 255 kg, Permite montaje en pared, Envoltente de acero inoxidable IP54 - IK10, Dimensiones: 350x940x1800 mm. Longitud de cable de 3 m (5 m opcional).

NEW



RAPTION 150C

Estaciones de recarga compactas de alta potencia

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	PVP (€)
Dispensador									
RAPTION 150C CCS2-CCS2	[8] V1772E.	2	150-920 Vcc - 375 A - 150 kW 50-920 Vcc - 375 A - 150 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	Tipo B	4	Ethernet 4G	Consultar
RAPTION 150C CCS2-CHA	[8] V17720.	2	150-920 Vcc - 375 A - 150 kW 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	Tipo B	4	Ethernet 4G	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo B independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443-1/2/3, Botón paro de emergencia. Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G, Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6. Peso: 335 kg. Envoltente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 510 x 1130 x 1810 mm (sin cable). Longitud de cable 4 m (5,5 m opcional).

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

Protecciones y accesorios	
RA	Rearme automático
RCD-B	Protección diferencial Tipo B
6 DC	Detección de fugas de más de 6 mAcc
SPD	Protección contra sobretensiones
SW6	Switch 6 equipos (Master + 6 Slave)
EXT	Acometida por tapa inferior para exteriores
5M	Mangueras de 5,5 metros de longitud
BC	Sistema de bloqueo de conectores CCS y CHA
PAYTERM	Terminal de pago con tarjeta contactless

Accesorios recarga



COFRET

Caja de protecciones para puntos de recarga

Tipo	Código	Llave	Protección diferencial	Contador MID	Protección contra sobre-tensiones (SPD)	Protección Magneto-térmica	Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	Peso (kg)	PVP (€)
2 polos									
COFRET-VE6-2P-20A	[3] V41231.	1	Tipo A	-	-	20 A	170x200x115	1,20	125,00
COFRET-VE6-2P-20AS	[3] V41232.	1	Tipo A	-	●	20 A	170x200x115	1,35	250,00
COFRET-VE8-2P-20AS-MID	[3] V41236.	1	Tipo A	MID	●	20 A	215x200x115	2,00	350,00
COFRET-VE8-2P-20A 6DC	[3] V4123P.	1	Tipo A + 6 mAcc	-	-	20 A	215x200x115	1,20	300,00
COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	[3] V4123Q.	1	Tipo A + 6 mAcc	-	●	20 A	215x200x115	1,40	425,00
COFRET-VE6-2P-40A	[3] V41261.	1	Tipo A	-	-	40 A	170x200x115	1,20	135,00
COFRET-VE6-2P-40AS	[3] V41262.	1	Tipo A	-	●	40 A	170x200x115	1,35	260,00
COFRET-VE8-2P-40AS-MID	[3] V41266.	1	Tipo A	MID	●	40 A	215x200x115	1,40	360,00
COFRET-VE8-2P-40A 6DC	[3] V4126P.	1	Tipo A + 6 mAcc	-	-	40 A	215x200x115	2,00	310,00
COFRET-VE8-2P-40AS 6DC	[3] V4126Q.	1	Tipo A + 6 mAcc	-	●	40 A	215x200x115	1,50	435,00
4 polos									
COFRET-VE12-4P-40A	[3] V41461.	1	Tipo A	-	-	40 A	270x250x160	2,50	160,00
COFRET-VE12-4P-40AS	[3] V41462.	1	Tipo A	-	●	40 A	270x250x160	2,50	480,00
COFRET-VE12-4P-40A 6DC	[3] V4146P.	1	Tipo A + 6 mAcc	-	-	40 A	270x250x160	2,00	335,00
COFRET-VE12-4P-40AS 6DC	[3] V4146Q.	1	Tipo A + 6 mAcc	-	●	40 A	270x250x160	2,00	655,00

Protecciones eléctricas conforme a la norma ITC-BT-52, Protección magnetotérmica con curva C, Protección diferencial de 30 mA, Cierre con llave, Envoltente de policarbonato y poliestireno - IP 65 - IK10.



CirBEON

Sensor para control dinámico potencia

Tipo	Código	Potencia contratada (kW)	PVP (€)
CirBEON-16	[*] V42001.	3.68	63,00
CirBEON-20	[*] V42002.	4.6	63,00
CirBEON-25	[*] V42003.	5.75	63,00
CirBEON-30	[*] V42004.	6.9	63,00
CirBEON-35	[*] V42005.	8.05	63,00
CirBEON-40	[*] V42006.	9.2	63,00
CirBEON-45	[*] V42007.	10.35	63,00
CirBEON-50	[*] V42008.	11.5	63,00
CirBEON-63	[*] V42009.	14.49	63,00

Compatible con equipos serie eNEXT, eHOME Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m. Encapsulado de poliéster, IP 20. Dimensiones: 60 x 32 mm

NEW




Genion One MC

Gestor doméstico para recarga de VE

Tipo	Código	Comunicaciones	PVP (€)
Genion One MC	[*] V40702.	RS-485 Ethernet Wi-Fi	322,96

Genion One es compatible con la gama monofásica eHOME Link. Incluye aplicación web para la gestión dinámica de la generación fotovoltaica y el punto de recarga. Además es capaz de gestionar hasta 2 equipos eHOME Link.



CirBEON, Sensor que ajusta de forma dinámica el consumo del vehículo eléctrico teniendo en cuenta la potencia disponible en la instalación.

PD

Pedestal para cajas de recarga

Tipo	Código	Equipo	Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	Peso (kg)	PVP (€)
PD20-WB1	[3] V40331.	1 x (RVE-WBM WB-eBASIC)	360x1555x198	18,00	550,00
PD20-WB2	[3] V40332.	2 x (RVE-WBM WB-eBASIC)	360x1555x198	18,00	600,00
PD10-FM1	[3] V40311.	1 x eHOME	310x1563x250	14,60	450,00
PD10-FM2	[3] V40312.	2 x eHOME	310x1554x250	20,00	550,00
PD-eNext	[3] V41512.	1 x (eNext ePark)	373x1500x150	4,00	450,00

Pedestal de aluminio

RVE-CARD

Tarjeta para recarga

Tipo	Código	Descripción	PVP (€)
RVE-CARD	[*] V30012.	Tarjeta de proximidad MiFARE Classic 1K	5,30
RVE-CARD Key	[*] V30010.	Tarjeta de proximidad MiFARE Classic 1K con Key A grabada	5,50

CONNEC

Cables de recarga

Tipo	Código	Tipo red	Lado cargador	Lado vehículo	In (A)	Cable (m)	PVP (€)
Cables de carga para Modo 3							
CONNEC T2-T2 M-32-5m	[*] V40117.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 2	32	5	410,00
CONNEC T2-T2 M-16-5m	[*] V40119.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 2	16	5	385,00
CONNEC T1-T2 M-32-5m	[*] V40125.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 1	32	5	385,00
CONNEC T2-T2 T-32-5m	[*] V40126.	Trifásica	Tipo 2	Tipo 2	32	5	435,00
CONNEC T1-T2 M-32-10m	[*] V40225.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 1	32	10	435,00
CONNEC T2-T2 T-32-10m	[*] V40226.	Trifásica	Tipo 2	Tipo 2	32	10	495,00

Soporte Cable

Holder T1	[1] V40401.	-	-	-	-	-	70,00
Holder T2	[1] V40402.	-	-	-	-	-	70,00

DLM



Sistema dinámico de carga (Dynamic Load Manager)

El sistema DLM permite recargar el máximo de vehículos en el menor tiempo posible gracias a una gestión inteligente de la potencia de recarga.

La inclusión de un sistema DLM responde a la necesidad de optimizar la potencia disponible en la instalación para evitar ampliaciones en el momento de incorporar varios puntos de recarga, asegurando a la vez un servicio de recarga adecuado.


Características:

- Posibilidad de ajustar la potencia dedicada a la recarga en función del consumo instantáneo de las otras cargas de la instalación.
- La potencia contratada puede ser variable en función del período tarifario u horario.
- Compatible con plataformas de gestión de puntos de recarga basadas en OCPP.
- Incluye pantallas de monitorización del estado y consumo generales del aparcamiento, así como de cada vehículo
- En caso de fallo de comunicaciones el sistema asegura la continuidad de la recarga.
- El sistema es fácilmente ampliable.
- Gestor de alarmas con envío de correo.
- Gestor de informes mensuales de consumos por período de tarifa contratada.




Dimensiones


RAPTION 150C




RAPTION 50 / RAPTION 100




URBAN / URBAN MASTER - SLAVE




URBAN CCS




URBAN-WB




eNext / ePARK




eHOME



COFRET-2P



COFRET-4P



Soluciones para la Recarga de Vehículos Eléctricos



Circutor

Sede Central
Barcelona (España)

Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
(+34) 93 745 29 00
info@circutor.com

C4V231.

Enero 2023

CIRCUTOR SAU se reserva el
derecho de modificar cualquier
información contenida en este
catálogo.

circutor.es